

Technisches Datenblatt FDF6-100-9 KU

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA

Modell	FDF6-100-9 KU	Nebenantrieb	Model
Motorsteuerung	1,5 kW	200 W	<i>Motor output</i>
Motorstrom	6,1 A	10,7 A	<i>Motor current</i>
Motoreinschaltdauer	60 %		<i>Motor duty cycle</i>
Betriebsspannung	400 V / 3 ~	24 V DC	<i>Operating voltage</i>
Steuerspannung	24 V DC		<i>Control voltage</i>
Abtriebsdrehmoment	1000 Nm		<i>Driving torque</i>
Abtriebsdrehzahl	9 min⁻¹	300 min⁻¹	<i>Driving motor speed</i>
Schutzart	IP 54	IP 55	<i>Type of protection</i>

MAX. PANZERGEWICHT IN KG
MAX.WEIGHT OF AMOUR IN KG
ROHR-Ø IN MM
TUBE-Ø IN MM

	101,6x3,6	108,0x3,6	133,0x4,0	159,0x4,5	177,8x5,0	193,7x5,4
FDF6-100-9	1605	1510	1226	1026	917	842

TECHNISCHE ZEICHNUNG
TECHNICAL DRAWING
