

# DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° FLEMA PS 60 – 001 - 20200201

1. **Code d'identification unique du produit type:** FLEMA PS 60
2. **Usage(s) prévu(s):** Porte sectionnelle industrielle avec performances résistant au feu
3. **Fabricant:** FLEMA sprl, Rue Outre 46, B – 7910 Anvaing
4. **Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:** Système 1 et 3
5. **Norme harmonisée:** EN 13241:2003+A2:2016; EN 16034:2014
- Organisme(s) notifié(s):** ISIB vzw/asbl (Organisme notifié 2694)
6. **Performance(s) déclarée(s):**

| NORME HARMONISÉE                  | CARACTÉRISTIQUE ESSENTIELLE                                                                     | PERFORMANCE DÉCLARÉE                                |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| EN 13241:2003<br>+ A2:2016<br>(*) | ÉTANCHÉITÉ À L'EAU                                                                              | NPD                                                 |
|                                   | SUBSTANCES DANGEREUSES                                                                          | PASS                                                |
|                                   | RÉSISTANCE À UNE CHARGE DE VENT                                                                 | CLASS 5                                             |
|                                   | RÉSISTANCE THERMIQUE                                                                            | 2,6 W/m²K                                           |
|                                   | PERMÉABILITÉ À L'AIR                                                                            | CLASS 2                                             |
|                                   | OUVERTURE EN TOUTE SÉCURITÉ                                                                     | PASS                                                |
|                                   | GÉOMÉTRIE DE VITRAGES                                                                           | NPD                                                 |
|                                   | RÉSISTANCE MÉCANIQUE                                                                            | NPD                                                 |
|                                   | FORCES DE MANŒUVRE (PORTES MOTORISÉES)                                                          | PASS                                                |
|                                   | ENDURANCE                                                                                       | NPD                                                 |
| EN 16034:2014                     | RÉSISTANCE AU FEU                                                                               | EI <sub>1</sub> 60, EI <sub>2</sub> 60, EW 60, E 60 |
|                                   | ÉTANCHÉITÉ À LA FUMÉE                                                                           | NPD                                                 |
|                                   | CAPACITÉ AU DÉCLENCHEMENT                                                                       | NPD                                                 |
|                                   | FERMETURE AUTOMATIQUE                                                                           | NPD                                                 |
|                                   | ENDURANCE DE LA CAPACITÉ AU DÉCLENCHEMENT                                                       | NPD                                                 |
|                                   | ENDURANCE DE LA FERMETURE AUTOMATIQUE:<br>- CONTRE LA DÉGRADATION<br>- CONTRE LE VIEILLISSEMENT | NPD<br>NPD                                          |

(\*) installation en intérieur/intérieur

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Benoît VANDENHOVE  
Managing Director



rue Outre 46  
7910 Anvaing - Belgium  
Tel. : +32(0)69/67 27 87  
Fax : +32(0)69/67 27 80

À Anvaing, le 1 février 2020