

**DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° FLEMA VR 60 – 001 - 20200201**

1. **Code d'identification unique du produit type:** FLEMA VR 60
 2. **Usage(s) prévu(s):** Volet roulant industriel avec performances résistant au feu
 3. **Fabricant :** FLEMA srl, Rue Outre 46, B – 7910 Anvaing
 4. **Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:** Système 1 et 3
 5. **Norme harmonisée:** EN 13241:2003+A2:2016; EN 16034:2014
- Organisme(s) notifié(s):** ISIB vzw/asbl (Organisme notifié 2694) Ottergemsesteenweg - Zuid 711, 9000 Gent (BE)
6. **Performance(s) déclarée(s):**

NORME HARMONISÉE	CARACTÉRISTIQUE ESSENTIELLE	PERFORMANCE DÉCLARÉE
EN 13241:2003 + A2:2016 (*)	ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	NPD
	SUBSTANCES DANGEREUSES	NPD
	RÉSISTANCE À UNE CHARGE DE VENT	NPD
	RÉSISTANCE THERMIQUE	NPD
	PERMÉABILITÉ À L'AIR	NPD
	OUVERTURE EN TOUTE SÉCURITÉ	NPD
	GÉOMÉTRIE DE VITRAGES	NPD
	RÉSISTANCE MÉCANIQUE	NPD
	FORCES DE MANŒUVRE (PORTES MOTORISÉES)	NPD
	ENDURANCE	NPD
EN 16034:2014	RÉSISTANCE AU FEU	El ₁ 60, El ₂ 60, EW 60, E 60 El ₁ 90, El ₂ 90, EW 90, E 90 (face extérieure du volet)
	ÉTANCHÉITÉ À LA FUMÉE	NPD
	CAPACITÉ AU DÉCLENCHEMENT	NPD
	FERMETURE AUTOMATIQUE	C
	ENDURANCE DE LA CAPACITÉ AU DÉCLENCHEMENT	NPD
	ENDURANCE DE LA FERMETURE AUTOMATIQUE: - CONTRE LA DÉGRADATION - CONTRE LE VIEILLISSEMENT	C2 NPD

(*) installation en intérieur/intérieur

DÉCLARATION DE CONFORMITE FLEMA VR 60

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Benoît VANDENHOVE
Managing Director
À Anvaing, le 7 novembre 2024